

P2

.....

Laxihub
A Safer and Smarter Life for Everyone

설명서

스마트 팬/틸트 Wi-Fi 카메라



Amazon Alexa 와 Google Assistant에 적합

설명서

1. 패키지 내용
2. 제품 설명
3. 설치
4. 카메라를 구성
5. 법적 고지

1. 패키지 내용



카메라 X1



나사 X3



USB 전원 케이블 X1



설명서 X1





AC 어댑터 X1



브라켓 X1

2. 제품 설명



1. LED 표시기
2. 마이크
3. 스피커
4. 재설정
5. 마이크로 SD 카드 슬롯
6. DC5V USB 포트



주의

장치를 재설정하려면 재설정 버튼을 5 초 동안 눌러주십시오.
작업이 완료되면 카메라에서 신호음이 울립니다.

붉은 빛이 점멸 (느슨한)	구성 중
빨간색 깜박임 (빠른)	WiFi 네트워크를 검색하는
파란 빛이 더 밝은	카메라는 WiFi에 연결된
파란 빛이 점멸	AP 모드


3. 설치

- 1 함께 장착 브래킷을 사용하여 카메라를 깨끗한 표면에 고정합니다.
- 2 또는 카메라를 평평한 표면에 놓습니다.



4. 카메라를 구성

- 1 단계 어댑터에 연결하여 카메라가 들어간다.
- 2 단계 스마트 폰을 Wi-Fi 네트워크에 연결한다.
- 3 단계 장치에 따라 App Store 또는 Google Play에서 Arenti 응용 프로그램을 다운로드합니다.
- 4 단계 Arenti 응용 프로그램을 시작하고 첫 번째 사용에 가입한다.
- 5 단계 다음 단계에 따라 카메라를 추가하고 화면의 지시에 따른다.



주의

- 여러 카메라가있는 경우 5 단계를 다시 실행하여 장치를 하나씩 추가하십시오.
- Wi-Fi 네트워크를 변경하려면 카메라를 출하시 설정으로 복원 5 단계에 따라 카메라를 추가하십시오.

사양

센서 종류	1/3 "CMOS
최소 휘도	채색 0.1Lux@F2.0 흑백 0.01Lux@F2.0
카메라 화소	200 만
렌즈	3.6mm F2.0
셔터	1 / 15-1 / 10,000 초당
적외선	ICR있는 하이 파워 LED
적외선 거리	10 미터
팬 / 틸트	0 ° ~ 355 ° / 0 ° ~ 60 °
압축 형식	H.264
비트 레이트	32Kbps - 2Mbps
최대 해상도	1920 x 1080
프레임 속도	1-25 초당
이미지 설정	HD / SD 지원; 플립지지
저장	Micro SD 카드 (최대 128GB)
오디오	양방향 오디오
프로토콜	HTTP, DHCP, DNS, RTSP
WiFi 규격	IEEE802.11b / g / n
주파수	2.4 GHz - 2.4835 GHz
대역폭	20 / 40MHz
WiFi 암호화	WPA-PSK / WPA2-PSK
보안	AES128
작동 온도	-20 °C ~ 50 °C
전원	DC5V, 1A
파워	최대 4.5W
크기 (mm)	76x76x114

번호	TPA-67F050100VU01
입력 전압	100-240VAC
입력 주파수	50-60Hz
출력 전압	+5Vdc
출력 전류	1A
출력	5W
효율	73,62%
무부하 전력	<0.1W

5. 법적 고지

지원

www.laxihub.com

신볼

== 직류(DC)



전지나 고장난 제품을 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 그들이 포함될 수 있는 위험한 물질은 건강이나 환경에 해를 끼칠 수 **mas** 당신의 소매 유통 업체에 이 제품을 받을 수 있나요 시 규정에 따라 고 MI를 처분하도록하십시오 .



그러면 Laxihub 무선 기기 유형 "P2"이 지령 2014/53 / EU를 준수 함을 선언합니다.

EU 적합성 선언의 완전한 테스트는 다음의 인터넷 주소에서 확인할 수 있습니다.

<http://www.laxihub.com>



실내 만



